29.04.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000153
Reifengröße (gültig)	8.3 - 24
Index, PR	105 A6, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 171

Hinweise und Merkmale

- Geeignet für nasse Böden.
- Extra hohe Stollen für lange Lebensdauer.
- Sehr gute Zugkraft und Selbstreinigung.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

29.04.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	10000153
EAN	8903094031344
Reifengröße (gültig)	8.3 - 24
Index, PR	105 A6, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 171
TRA Code	R1-W+
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	26,76
Empfohlene Felgengröße	W7
Zulässige Felgengröße	W6
Luftdruck maximal [bar]	3,10
Reifenbreite [mm]	210
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.005
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	474
Abrollumfang [mm]	3.153
Profiltiefe [mm]	44,5
Stollenanzahl	15x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
105 A6	925	30		3,10	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.