

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10000238
Radgröße (gültig)	24 x 13.00 - 12
Marke	BKT
Profil	LG 408
Felgenreöße (gültig)	10.50 I x 12 H2
Anschluss Felge	5/94/140
Einpresstiefe [mm]	-25
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	975
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	30
Nettogewicht [kg] (gültig)	20,49
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15710496
Index, PR	107 A6, 6 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	975
Geschwindigkeit 1 [km/h]	30
Luftdruck maximal [bar]	2,20
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein

ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	320
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	269
Abrollumfang [mm]	1.755
Profiltiefe [mm]	8,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39920318
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.200
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	15
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	30
Bolzenlochanzahl	5
Nabenlochdurchmesser [mm]	94
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	140
Bolzenlochdurchmesser [mm]	15
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200650
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1

---

Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade

---