

## REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10000263	
Reifengröße (gültig)	500 / 70 R 24	
Index, PR	164 A8 / 159 D	
TL/TT	TL	
Marke	ВКТ	
Profil	Ridemax IT 696	



## **Hinweise und Merkmale**

- Der BKT Ridemax IT 696 ist ein Kommunalreifen für vielseitige Einsatzgebiete.
- Sein spezielles Profil und die große Aufstandsfläche sorgen für hervorragenden Grip im Straßeneinsatz, besonders auch unter winterlichen Verhältnissen.
- Der Reifen eignet sich ideal für Transport- und kommunale Wartungsarbeiten.
- Aufgrund seiner starken Karkasse sind hohe Tragfähigkeiten und der Einsatz auf schwersten Maschinen möglich.
- Der geringe Rollwiderstand sorgt für einen geringen Kraftstoffverbrauch.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	10000263
EAN	8903094070244
Reifengröße (gültig)	500 / 70 R 24
Index, PR	164 A8 / 159 D
TL/TT	TL
Marke	ВКТ
Profil	Ridemax IT 696
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	123,50
Empfohlene Felgengröße	DW16L
Zulässige Felgengröße	DW15L, DW18L
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	503
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.310
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	602
Abrollumfang [mm]	3.954
Profiltiefe [mm]	29,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 A8	5000	40		4,00	
159 D	4375	65			

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.