

## REIFEN

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Warengruppe          | Reifen                |
| Artikelnummer        | 10000337              |
| Reifengröße (gültig) | 290 / 90 - 20         |
| Index, PR            | 168 A2 / 152 B, 18 PR |
| TL/TT                | TT                    |
| SET                  | Schlauch + Wulstband  |
| Marke                | BKT                   |
| Profil               | EM 933 SUPER          |



Bohnenkamp  
■ ■ ■ Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT EM 933 Super ist ein Reifen für Bagger im Einsatz von Aushub- oder Ladearbeiten.
- Seine besondere Seitenwand mit überstehender Rippe ermöglicht einen engen Kontakt zwischen den Reifen beim Zwillingeinsatz und verhindert das Eindringen von Steinen.
- Ein Zwischenring zwischen den beiden Reifen ist deshalb nicht mehr nötig.
- Das spezielle Profil bietet eine hervorragende Traktion auch unter schwersten Bedingungen.
- Außerdem garantiert der Reifen einen sehr guten Fahrkomfort und verbesserte Selbstreinigungseigenschaften.

Technische Informationen

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer                | 10000337              |
| EAN                          | 8903094070183         |
| Reifengröße (gültig)         | 290 / 90 - 20         |
| Index, PR                    | 168 A2 / 152 B, 18 PR |
| TL/TT                        | TT                    |
| SET                          | Schlauch + Wulstband  |
| Ventilposition               | mittig                |
| Marke                        | BKT                   |
| Profil                       | EM 933 SUPER          |
| TRA Code                     | E2                    |
| Antistatisch                 | Nein                  |
| Reifenfarbe                  | Schwarz               |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 67.07                 |
| Empfohlene Felgengröße       | 8.0                   |
| Luftdruck maximal [bar]      | 9,00                  |
| Reifenbreite [mm]            | 295                   |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.055                 |
| Profiltiefe [mm]             | 22,5                  |
| Stollenanzahl                | 22x2                  |
| E-Ready                      | Nein                  |

Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 168 A2 | 5600               | 10                     |              | 9,00            |              |
| 152 B  | 3550               | 50                     |              | 9,00            |              |