

FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	10000367
Felgenreöße (gültig)	8.25 x 22.5 H
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B33
Einpresstiefe [mm]	+156
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	169
Felgenfarbe	Silber
Marke	Covex



Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.600
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	130
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	130
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	41,62
Hump	H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	13

Verschweißung beidseitig	Nein
Belüftungslöcher	Ja
Felgenzentrierung	BMZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	M22 DS 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Vormontiertes Ventil	Ja
TPMS-kompatibles Ventil	Ja
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.20.1
Ventillänge [mm]	41
Ventilwinkel [°]	gerade
Ventilkappe Material	Stahl