

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10000455
Radgröße (gültig)	360 / 70 R 24
Marke	BKT
Profil	Agrimax Turf RT 333
Felgenreöße (gültig)	DW 11 x 24
Anschluss Felge	6/135.3/170
Einpresstiefe [mm]	-20
Felgenfarbe	Weiß
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	1.400
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	35
Nettogewicht [kg] (gültig)	100,75
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15726612
Index, PR	122 A8 / 122 B
Tragfähigkeit 1 [kg]	1500
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	1500
Geschwindigkeit 2 [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	1,60
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	357
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	518
Abrollumfang [mm]	3.409
Profiltiefe [mm]	30,0
Stollenanzahl	31x2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39600248
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.400
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	35
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	35
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	135.3
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	170
Bolzenlochdurchmesser [mm]	17.5
Felgenzentrierung	MZ
Felgenmaterial	Stahl
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein

TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade