

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10000459
Radgröße (gültig)	41 x 14.00 B 20
Marke	Carlisle
Profil	Multi Trac R-3
Felgenreöße (gültig)	W 11 x 20 H2
Anschluss Felge	6/135.3/170
Einpresstiefe [mm]	-46
Felgenfarbe	Weiß
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	1.395
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	74,91
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



CARLISLE

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 12500801
Index, PR	120 B, 4 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1400
Geschwindigkeit 1 [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	1,80
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
TRA Code	R3

Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	375
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	487
Abrollumfang [mm]	3.226
Profiltiefe [mm]	17,5
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39600253
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.395
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	135.3
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	170
Bolzenlochdurchmesser [mm]	17.5
Felgenzentrierung	MZ
Felgenmaterial	Stahl
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/meherteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200570
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7

Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.3
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade