

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10000470
Radgröße (gültig)	425 / 70 - 18
Marke	Starco
Profil	SG Flotation
Felgenreöße (gültig)	W 13 x 18 H2
Anschluss Felge	6/135.3/170
Einpresstiefe [mm]	-64
Felgenfarbe	Weiß
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	2.400
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	30
Nettogewicht [kg] (gültig)	83,31
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19811068
Index, PR	143 B / 155 B
Tragfähigkeit 1 [kg]	2725
Geschwindigkeit 1 [km/h]	50
Tragfähigkeit 2 [kg]	3875
Geschwindigkeit 2 [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	3,50
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	480
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	461
Abrollumfang [mm]	3.209
Profiltiefe [mm]	22,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39600256
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.400
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	30
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	30
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	135.3
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	170
Bolzenlochdurchmesser [mm]	17.5
Felgenzentrierung	MZ
Felgenmaterial	Stahl
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	12
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200570
Vormontiertes Ventil	Nein

TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.3
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade