Bohnenkamp
Moving Professionals

28.04.2025

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10000471
Radgröße (gültig)	44 x 18.00 - 20
Marke	Carlisle
Profil	Multi Trac R-3
Felgengröße (gültig)	W 14 x 20 H2
Anschluss Felge	6/170/135.3
Einpresstiefe [mm]	-105
Felgenfarbe	Weiß
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	1.550
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	50
Nettogewicht [kg] (gültig)	88,71
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein

CARLISLE

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen •	12598095
Index, PR	123 B, 4 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1550
Geschwindigkeit 1 [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	1,40
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
TRA Code	R3

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	457
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	526
Abrollumfang [mm]	3.505
Profiltiefe [mm]	19,8
Baugruppe Artikel-Nr. Felge •	39600978
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.550
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	50
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	170
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	135.3
Bolzenlochdurchmesser [mm]	17.5
Felgenzentrierung	MZ
Felgenmaterial	Stahl
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	10
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil •	47200570
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.3
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.