

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10000763
Radgröße (gültig)	750 / 65 R 26 CHO
Marke	BKT
Profil	Agrimax Teris
Felgengröße (gültig)	DW 25 B x 26
Anschluss Felge	12/371/425
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	-70
Felgenfarbe	Anthrazit
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	6.150
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	348,46
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15727071
Index, PR	171 A8 / 171 B
Tragfähigkeit 1 [kg]	6150
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	6150
Geschwindigkeit 2 [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	3,20
TL/TT	TL

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
Laufrichtung	Links
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	764
Profilbreite [mm]	680
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	713
Speed Radius Index (SRI)	750
Abrollumfang [mm]	4.908
Profiltiefe [mm]	46,0
Stollenanzahl	18x2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10000696
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	7.300
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	6.100
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	50
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	12
Nabenlochdurchmesser [mm]	371
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	425
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27.0
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenmaterial	Stahl

RAL	RAL7016
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	15.0
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade