

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10000768
Radgröße (gültig)	15.0 / 55 - 17
Marke	BKT
Profil	AS 504
Felgenreöße (gültig)	13.00 X 17
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	B2
Einpresstiefe [mm]	-54
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.575
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	60,49
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15711865
Index, PR	128 A8 / 141 A8, 14 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1800
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	2575
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,70
TL/TT	TL

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	380
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	395
Abrollumfang [mm]	2.608
Profiltiefe [mm]	23,0
Stollenanzahl	17x2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060117
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.800
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	2.800
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 DS 32
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig

Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade