

RÄDER

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Warengruppe                        | Räder          |
| Artikelnummer                      | 10000835       |
| Radgröße (gültig)                  | 710 / 70 R 38  |
| Marke                              | BKT            |
| Profil                             | Agrimax RT 600 |
| Felgengröße (gültig)               | DW 23 B x 38   |
| Anschluss Felge                    | 10/281/335     |
| Bolzenlochausführung               | B3             |
| Felgenfarbe                        | Silber         |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 8.250          |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 431,92         |
| RDA (Reifendruckregelanlage)       | Nein           |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)   | Nein           |



Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15727197     |
| Index, PR                    | 181 A8 / 178 D |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 8250           |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 40             |
| Tragfähigkeit 2 [kg]         | 7500           |
| Geschwindigkeit 2 [km/h]     | 65             |
| Luftdruck maximal [bar]      | 3,20           |
| TL/TT                        | TL             |
| Reifenfarbe                  | Schwarz        |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| E-Ready                         | Nein                          |
| Antistatisch                    | Nein                          |
| Laufrichtung                    | Links                         |
| ECE Regelungsnummer             | ECE 106                       |
| Reifenbreite [mm]               | 706                           |
| Profilbreite [mm]               | 630                           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 881                           |
| Speed Radius Index (SRI)        | 925                           |
| Abrollumfang [mm]               | 5.926                         |
| Profiltiefe [mm]                | 48,0                          |
| Stollenanzahl                   | 23x2                          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 39123064                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 10.180                        |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 65                            |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 8.958                         |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 65                            |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl                | 10                            |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 281                           |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335                           |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 27                            |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B22 DS 36                     |
| Ansenkung                       | Kugel                         |
| Kugelan senkung [mm]            | R18                           |
| Felgenzentrierung               | BZ                            |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Farbart                      | glänzend     |
| RAL                          | RAL9006      |
| Ventilsitz                   | ALV          |
| Schüsselstärke [mm]          | 15           |
| Belüftungslöcher             | Nein         |
| Ein-/mehrteilig              | einteilig    |
| Hump                         | kein Hump    |
| Hohlraumversiegelt           | Nein         |
| Verschweißung beidseitig     | Nein         |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201038   |
| Vormontiertes Ventil         | Nein         |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein         |
| Ventillochdurchmesser [mm]   | 15.7         |
| Ventilausführung             | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO      | V5.01.1      |
| Ventillänge [mm]             | 50,0         |
| Ventilwinkel [°]             | gerade       |