

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10000836
Radgröße (gültig)	710 / 70 R 38
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 600
Felgengröße (gültig)	DW 23 B x 38
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	8.250
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	431,92
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15727197
Index, PR	181 A8 / 178 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	8250
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	7500
Geschwindigkeit 2 [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	3,20
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
Laufrichtung	Rechts
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	706
Profilbreite [mm]	630
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	881
Speed Radius Index (SRI)	925
Abrollumfang [mm]	5.926
Profiltiefe [mm]	48,0
Stollenanzahl	23x2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39123064
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	10.180
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	65
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	8.958
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Ansenkung	Kugel
Kugelan senkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl

Farbart	glänzend
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	15
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade