

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10000858
Radgröße (gültig)	24 x 13.00 B 12
Marke	Carlisle
Profil	Ultra Trac
Felgenreiße (gültig)	10.5 x 12 H2
Anschluss Felge	4/60/100
Einpresstiefe [mm]	-40
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	1.030
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	20
Nettogewicht [kg] (gültig)	20,72
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



CARLISLE

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 12598018
Index, PR	109 A4, 6 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1030
Geschwindigkeit 1 [km/h]	20
Luftdruck maximal [bar]	1,93
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein

ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	327
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	265
Abrollumfang [mm]	1.766
Profiltiefe [mm]	6,9
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10000771
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.150
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	950
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	20
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	4
Nabenlochdurchmesser [mm]	60
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	100
Bolzenlochdurchmesser [mm]	15.0
Felgenzentrierung	MZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	6.0
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200650

Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade