

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10000859
Radgröße (gültig)	24 x 13.00 - 12
Marke	Carlisle
Profil	Smooth
Felgengröße (gültig)	10.5 x 12 H2
Anschluss Felge	4/63.5/100
Bolzenlochausführung	D16
Einpresstiefe [mm]	-40
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	775
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	20
Nettogewicht [kg] (gültig)	21,15
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 12500549
Index, PR	99 A4, 4 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	775
Geschwindigkeit 1 [km/h]	20
Luftdruck maximal [bar]	1,24
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein

Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	333
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	267
Abrollumfang [mm]	1.778
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10001526
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.250
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	15
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	1.120
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	30
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	20
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	4
Nabenlochdurchmesser [mm]	63.5
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	100
Bolzenlochdurchmesser [mm]	15.5
Ansenkung	Kegel
Kegelsenkung [°]	C60
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	6.0
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/meherteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein

---

Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade