

## RÄDER

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Warengruppe                        | Räder          |
| Artikelnummer                      | 10000911       |
| Radgröße (gültig)                  | 16.0 / 70 - 20 |
| Marke                              | BKT            |
| Profil                             | AS 504         |
| Felgenreöße (gültig)               | 13 x 20        |
| Anschluss Felge                    | 8/221/275      |
| Bolzenlochausführung               | B3             |
| Einpresstiefe [mm]                 | +30            |
| Felgenfarbe                        | Anthrazit      |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 2.650          |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 101,58         |
| RDA (Reifendruckregelanlage)       | Nein           |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)   | Nein           |



## Technische Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15712481             |
| Index, PR                    | 142 A8 / 154 A8, 14 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 2650                   |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 40                     |
| Tragfähigkeit 2 [kg]         | 3750                   |
| Geschwindigkeit 2 [km/h]     | 40                     |
| Luftdruck maximal [bar]      | 3,50                   |
| TL/TT                        | TL                     |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Reifenfarbe                     | Schwarz                       |
| E-Ready                         | Nein                          |
| Antistatisch                    | Nein                          |
| Laufrichtung                    | Rechts                        |
| ECE Regelungsnummer             | ECE 106                       |
| Reifenbreite [mm]               | 408                           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 487                           |
| Abrollumfang [mm]               | 3.214                         |
| Profiltiefe [mm]                | 31,0                          |
| Stollenanzahl                   | 16x2                          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 33060161                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 4.750                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 25                            |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 4.000                         |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 40                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 40                            |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl                | 8                             |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 221                           |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 275                           |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 27                            |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B22 DS 36                     |
| Ansenkung                       | Kugel                         |
| Kugelansenkung [mm]             | R18                           |
| Felgenzentrierung               | BZ                            |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL7016                       |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Ventilsitz                   | ALV          |
| Schüsselstärke [mm]          | 10.0         |
| Belüftungslöcher             | Nein         |
| Ein-/mehrteilig              | einteilig    |
| Hump                         | kein Hump    |
| Ventilschutz                 | VSH          |
| Hohlraumversiegelt           | Nein         |
| Verschweißung beidseitig     | Nein         |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201038   |
| Vormontiertes Ventil         | Nein         |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein         |
| Ventillochdurchmesser [mm]   | 15.7         |
| Ventilausführung             | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO      | V5.01.1      |
| Ventillänge [mm]             | 50,0         |
| Ventilwinkel [°]             | gerade       |