Bohnenkamp
Moving Professionals

30.04.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000920
Reifengröße (gültig)	380 / 70 R 28
Index, PR	130 A8 / 127 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Factor

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax Factor ist ein neuartiger Radialreifen der 70er Serie für Traktoren in der Bodenbearbeitung.
- Sein AS Profil mit verlängerten Stollen bietet einen guten Fahrkomfort.
- Der verkleinerte Stollenwinkel ermöglicht einen verringerten Rollwiderstand.
- Die große Aufstandsfläche sorgt für Laufruhe.
- Die starke Polyesterkarkasse sorgt für hervorragende Seitenstabilität und Lenkverhalten auch bei höheren Geschwindigkeiten.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

30.04.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	10000920
EAN	8903094070954
Reifengröße (gültig)	380 / 70 R 28
Index, PR	130 A8 / 127 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Factor
Karkasseneigenschaften	E-Ready
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	76,16
Empfohlene Felgengröße	W12
Zulässige Felgengröße	W11, W13
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	380
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.293
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	588
Speed Radius Index (SRI)	625
Abrollumfang [mm]	3.836
Profiltiefe [mm]	41,0
Stollenanzahl	23x2
E-Ready	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
130 A8	1900	40		1,60	
127 D	1750	65		1,60	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.