

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10000921
Reifengröße (gültig)	480 / 70 R 34
Index, PR	152 A8 / 149 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Factor



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax Factor ist ein neuartiger Radialreifen der 70er Serie für Traktoren in der Bodenbearbeitung.
- Sein AS Profil mit verlängerten Stollen bietet einen guten Fahrkomfort.
- Der verkleinerte Stollenwinkel ermöglicht einen verringerten Rollwiderstand.
- Die große Aufstandsfläche sorgt für Laufruhe.
- Die starke Polyesterkarkasse sorgt für hervorragende Seitenstabilität und Lenkverhalten auch bei höheren Geschwindigkeiten.

Technische Informationen

Artikelnummer	10000921
EAN	8903094071029
Reifengröße (gültig)	480 / 70 R 34
Index, PR	152 A8 / 149 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Factor
Karkasseneigenschaften	E-Ready
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	132,49
Empfohlene Felgengröße	W15L
Zulässige Felgengröße	W14L, W16L
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	479
Profilbreite [mm]	454
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.580
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	723
Speed Radius Index (SRI)	750
Abrollumfang [mm]	4.748
Profiltiefe [mm]	49,0
Stollenanzahl	23x2
E-Ready	Ja

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 A8	3550	40		2,40	
149 D	3250	65		2,40	