

## REIFEN

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe          | Reifen               |
| Artikelnummer        | 10000925             |
| Reifengröße (gültig) | VF 600 / 65 R 28 NRO |
| Index, PR            | 163 D                |
| TL/TT                | TL                   |
| Marke                | BKT                  |
| Profil               | Agrimax V-Flecto     |



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax V-Flecto ist ein VF Reifen der neuen Generation.
- Der Reifen bietet gegenüber einem Standardreifen eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% reduziertem Luftdruck.
- Der Reifen kann im Gegensatz zu den meisten VF-Reifen auf eine Standardfelge montiert werden (NRO=Narrow Rim Option).
- Seine um 10% größere Aufstandsfläche gegenüber einem Standardreifen ermöglicht eine ausgezeichnete Traktion bei gleichzeitig deutlich reduzierter Bodenverdichtung.
- Die besonders geformte Wulst (Bead Protection System) schließt extrem luftdicht ab und hält den Luftdruck unter allen Bedingungen konstant.
- Bei Straßenfahrten sorgen die besonderen Stollenwinkel dafür, dass Vibrationen und Geräuschemissionen verringert werden.
- Für eine optimale Performance sowohl im Feld wie auch bei Straßenfahrten muss der Luftdruck nicht angepasst werden.
- Seine extrem robuste Karkasse bietet auch unter schwierigen Bodenbedingungen eine um 10% längere Lebensdauer als ein vergleichbarer Standardreifen.

## Technische Informationen

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer                | 10000925             |
| EAN                          | 8903094070930        |
| Reifengröße (gültig)         | VF 600 / 65 R 28 NRO |
| Index, PR                    | 163 D                |
| TL/TT                        | TL                   |
| Marke                        | BKT                  |
| Profil                       | Agrimax V-Flecto     |
| Antistatisch                 | Nein                 |
| Reifenfarbe                  | Schwarz              |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106              |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 171,89               |
| Empfohlene Felgengröße       | DW21B                |
| Zulässige Felgengröße        | DW20B                |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,00                 |
| Reifenbreite [mm]            | 597                  |
| Profilbreite [mm]            | 565                  |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.491                |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 655                  |
| Speed Radius Index (SRI)     | 700                  |
| Abrollumfang [mm]            | 4.453                |
| Profiltiefe [mm]             | 54,0                 |
| Stollenanzahl                | 20x2                 |
| E-Ready                      | Nein                 |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 163 D | 4875               | 65                     |              | 2,00            |              |