

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10001088
Radgröße (gültig)	4.00 - 8 / 3.00 D
Marke	BKT
Profil	Maglift
Felgenreöße (gültig)	3.00 D - 8
Anschluss Felge	5/94/140
Bolzenlochausführung	A1
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	1.400
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	25
Nettogewicht [kg] (gültig)	13,87
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15770048
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Karkasseneigenschaften	STD Vollgummi
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Reifenbreite [mm]	109
Seitenwandbreite [mm]	109
Profilbreite [mm]	97

Gesamtbreite [mm]	110
Profiltiefe [mm]	13,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10000187
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.400
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	25
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	5
Nabenlochdurchmesser [mm]	94
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	140
Bolzenlochdurchmesser [mm]	18.5
Bolzenlochausführung EUWA	B14 ES 28
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R14
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	geteilt
Anzahl mehrteilig	2-teilig
Hump	kein Hump
Oberflächenbehandlung	beschichtet
Hohlraumversiegelt	Nein
Felgenausführung Industrie	Standard
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein

---

Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	13.5