

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10001136 |
| Reifengröße (gültig) | 360 / 80 R 20 |
| Index, PR | 147 A8 / 143 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Ridemax IT 696 |



Bohnenkamp
Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT Ridemax IT 696 ist ein Kommunalreifen für vielseitige Einsatzgebiete.
- Sein spezielles Profil und die große Aufstandsfläche sorgen für hervorragenden Grip im Straßeneinsatz, besonders auch unter winterlichen Verhältnissen.
- Der Reifen eignet sich ideal für Transport- und kommunale Wartungsarbeiten.
- Aufgrund seiner starken Karkasse sind hohe Tragfähigkeiten und der Einsatz auf schwersten Maschinen möglich.
- Der geringe Rollwiderstand sorgt für einen geringen Kraftstoffverbrauch.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 10001136 |
| EAN | 8903094071074 |
| Reifengröße (gültig) | 360 / 80 R 20 |
| Index, PR | 147 A8 / 143 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Ridemax IT 696 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 62,33 |
| Empfohlene Felgengröße | 11 |
| Zulässige Felgengröße | W10, W11, 11.00, 12, W12 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 357 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.084 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 488 |
| Speed Radius Index (SRI) | 525 |
| Abrollumfang [mm] | 3.235 |
| Profiltiefe [mm] | 25,5 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 147 A8 | 3075 | 40 | | 4,00 | |
| 143 D | 2725 | 65 | | 4,00 | |