

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001234
Reifengröße (gültig)	420 / 70 R 24
Index, PR	137 A8 / 134 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Factor



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax Factor ist ein neuartiger Radialreifen der 70er Serie für Traktoren in der Bodenbearbeitung.
- Sein AS Profil mit verlängerten Stollen bietet einen guten Fahrkomfort.
- Der verkleinerte Stollenwinkel ermöglicht einen verringerten Rollwiderstand.
- Die große Aufstandsfläche sorgt für Laufruhe.
- Die starke Polyesterkarkasse sorgt für hervorragende Seitenstabilität und Lenkverhalten auch bei höheren Geschwindigkeiten.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001234
EAN	8903094070947
Reifengröße (gültig)	420 / 70 R 24
Index, PR	137 A8 / 134 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Factor
Karkasseneigenschaften	E-Ready
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	80,80
Empfohlene Felgengröße	W13
Zulässige Felgengröße	W12, W14L
Luftdruck maximal [bar]	2,00
Reifenbreite [mm]	418
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.248
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	563
Speed Radius Index (SRI)	600
Abrollumfang [mm]	3.696
Profiltiefe [mm]	43,0
Stollenanzahl	20x2
E-Ready	Ja

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
137 A8	2300	40		2,00	
134 D	2120	65		2,00	