

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001261
Reifengröße (gültig)	750 / 70 R 26
Index, PR	172 A8 / 172 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 600



Hinweise und Merkmale

- Der RT 600 ist speziell für den Grünlandeinsatz und empfindliche Böden entwickelt.
- Optimal für Feldhäcksler zur Grünfütterernte.
- Abgerundete Schultern und eine verringerte Profiltiefe schützen die Grasnarbe.
- Große Aufstandsfläche ermöglicht ausgezeichnete Flotationseigenschaften.
- Verstärkte Wulst bietet hohe Tragkraft.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001261
EAN	8903094073146
Reifengröße (gültig)	750 / 70 R 26
Index, PR	172 A8 / 172 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 600
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	268,18
Empfohlene Felgengröße	DW25B
Zulässige Felgengröße	DW24B
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	780
Profilbreite [mm]	680
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.750
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	785
Speed Radius Index (SRI)	825
Abrollumfang [mm]	5.269
Profiltiefe [mm]	47,0
Stollenanzahl	21x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
172 A8	6300	40		2,80	
172 B	6300	50		2,80	