

RÄDER

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 10001365 |
| Radgröße (gültig) | 500 / 50 R 17 |
| Marke | BKT |
| Profil | Ridemax FL 693 M |
| Felgenreöße (gültig) | 16.00 x 17 |
| Anschluss Felge | 6/161/205 |
| Bolzenlochausführung | A2 |
| Einpresstiefe [mm] | -35 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Kompletttrad [kg] | 3.200 |
| Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h] | 65 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 247,57 |
| RDA (Reifendruckregelanlage) | Nein |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | Nein |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15717230 |
| Index, PR | 149 D / 146 E |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 3250 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 65 |
| Tragfähigkeit 2 [kg] | 3000 |
| Geschwindigkeit 2 [km/h] | 70 |
| Luftdruck maximal [bar] | 5,00 |
| TL/TT | TL |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Reifenfarbe | Schwarz |
| E-Ready | Nein |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Laufrichtung | Rechts |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Reifenbreite [mm] | 503 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 424 |
| Speed Radius Index (SRI) | 450 |
| Abrollumfang [mm] | 2.913 |
| Profiltiefe [mm] | 15,0 |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 10001505 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 5.200 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 25 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 4.400 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 40 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 70 |
| Antriebsart | Gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl | 6 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 161 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 205 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 21.5 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B18 ES 32 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R16 |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Felgenmaterial | Stahl |

| | |
|------------------------------|---------------|
| RAL | RAL9006 |
| Ventilsitz | ALV |
| Schüsselstärke [mm] | 10 |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Hump | kein Hump |
| Ventilschutz | VSH |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Knurling | ohne Knurling |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201038 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Ventilausführung | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V5.01.1 |
| Ventillänge [mm] | 50,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |