

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001515
Reifengröße (gültig)	710 / 70 R 38
Index, PR	178 A8 / 175 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Factor



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax Factor ist ein neuartiger Radialreifen der 70er Serie für Traktoren in der Bodenbearbeitung.
- Sein AS Profil mit verlängerten Stollen bietet einen guten Fahrkomfort.
- Der verkleinerte Stollenwinkel ermöglicht einen verringerten Rollwiderstand.
- Die große Aufstandsfläche sorgt für Laufruhe.
- Die starke Polyesterkarkasse sorgt für hervorragende Seitenstabilität und Lenkverhalten auch bei höheren Geschwindigkeiten.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001515
EAN	8903094071166
Reifengröße (gültig)	710 / 70 R 38
Index, PR	178 A8 / 175 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Factor
Karkasseneigenschaften	E-Ready
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	297,52
Empfohlene Felgengröße	DW23B
Zulässige Felgengröße	DW25B, MW23B
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	716
Profilbreite [mm]	675
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.959
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	866
Speed Radius Index (SRI)	925
Abrollumfang [mm]	5.800
Profiltiefe [mm]	58,0
Stollenanzahl	20x2
E-Ready	Ja

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
178 A8	7500	40		3,20	
175 D	6900	65		3,20	