

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001555
Reifengröße (gültig)	710 / 70 R 38
Index, PR	169 A8 / 166 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Factor



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax Factor ist ein neuartiger Radialreifen der 70er Serie für Traktoren in der Bodenbearbeitung.
- Sein AS Profil mit verlängerten Stollen bietet einen guten Fahrkomfort.
- Der verkleinerte Stollenwinkel ermöglicht einen verringerten Rollwiderstand.
- Die große Aufstandsfläche sorgt für Laufruhe.
- Die starke Polyesterkarkasse sorgt für hervorragende Seitenstabilität und Lenkverhalten auch bei höheren Geschwindigkeiten.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001555
EAN	8903094071142
Reifengröße (gültig)	710 / 70 R 38
Index, PR	169 A8 / 166 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Factor
TRA Code	R1-W
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	285,18
Empfohlene Felgenreöße	DW23B
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	716
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.959
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	866
Speed Radius Index (SRI)	925
Abrollumfang [mm]	5.800
E-Ready	Ja

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
169 A8	5800	40		1,60	
166 D	5300	65		1,60	