

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10001591
Radgröße (gültig)	23 x 8.50 - 12
Marke	BKT
Profil	LG 306
Felgenreöße (gültig)	7.00 I x 12
Anschluss Felge	5/67/112
Bolzenlochausführung	B1
Einpresstiefe [mm]	+60
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	580
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	30
Nettogewicht [kg] (gültig)	16,29
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15710480
Index, PR	89 A6, 6 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	580
Geschwindigkeit 1 [km/h]	30
Luftdruck maximal [bar]	2,30
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein

Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	210
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	258
Abrollumfang [mm]	1.709
Profiltiefe [mm]	10,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10001477
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	590
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	30
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	650
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	30
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	30
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	5
Nabenlochdurchmesser [mm]	67
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	112
Bolzenlochdurchmesser [mm]	18.5
Bolzenlochausführung EUWA	B14 DS 28
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R14
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	7.0
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig

Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200650
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade