

FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	10001680
Felgengröße (gültig)	DW 16 L x 24
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	-10
Marke	Jantasa



Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	6.200
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.200
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	56,00
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl

Felgenfarbe (Herstellerbezeichnung)	Fendt Terra - rot
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	12
Knurling	mit Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	8
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein