

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10001685
Radgröße (gültig)	245 / 70 R 17.5
Marke	Sailun
Profil	SAR1
Felgenreöße (gültig)	6.75 x 17.5
Anschluss Felge	10/176/225
Bolzenlochausführung	B33
Einpresstiefe [mm]	+129.25
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	141
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.725
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	100
Nettogewicht [kg] (gültig)	57,81
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



 **SAILUN**
TYRE

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 11066136
Index, PR	143 / 141 J (146 / 146 F), 18 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2725
Geschwindigkeit 1 [km/h]	100
Tragfähigkeit 2 [kg]	3000
Geschwindigkeit 2 [km/h]	80
Tragfähigkeit 3 [kg]	2575

Geschwindigkeit 3 [km/h]	100
Tragfähigkeit 4 [kg]	3000
Geschwindigkeit 4 [km/h]	80
Luftdruck maximal [bar]	8,75
Achsposition LKW	VA TR
TL/TT	TL
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117 Vecto-Zertifikat
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Reifenbreite [mm]	245
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	364
Abrollumfang [mm]	2.299
Profiltiefe [mm]	13,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10000362
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	80
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	2.750
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	130
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse

Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	176
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	225
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26.0
Bolzenlochausführung EUWA	M22 DS 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BMZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ILV
Schüsselstärke [mm]	11.75
Belüftungslöcher	Ja
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7