

## RÄDER

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Warengruppe                         | Räder         |
| Artikelnummer                       | 10001870      |
| Radgröße (gültig)                   | 6.5 / 80 - 12 |
| Marke                               | BKT           |
| Profil                              | AS 504        |
| Felgenreöße (gültig)                | 5 J x 12      |
| Anschluss Felge                     | 6/161/205     |
| Bolzenlochausführung                | B2            |
| Einpresstiefe [mm]                  | -5            |
| Felgenfarbe                         | Silber        |
| Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]     | 650           |
| Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h] | 40            |
| Nettogewicht [kg] (gültig)          | 14,76         |
| RDA (Reifendruckregelanlage)        | Nein          |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)    | Nein          |



## Technische Informationen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15711280          |
| Index, PR                    | 80 A8 / 93 A8, 6 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 450                 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 40                  |
| Tragfähigkeit 2 [kg]         | 650                 |
| Geschwindigkeit 2 [km/h]     | 40                  |
| Luftdruck maximal [bar]      | 3,60                |
| TL/TT                        | TT                  |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Reifenfarbe                     | Schwarz        |
| E-Ready                         | Nein           |
| Antistatisch                    | Nein           |
| ECE Regelungsnummer             | ECE 106        |
| Reifenbreite [mm]               | 163            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 273            |
| Abrollumfang [mm]               | 1.851          |
| Profiltiefe [mm]                | 14,5           |
| Stollenanzahl                   | 16x2           |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 10001832     |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 800            |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40             |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 40             |
| Antriebsart                     | Gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl                | 6              |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 161            |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 205            |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 21.5           |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B18 DS 32      |
| Ansenkung                       | Kugel          |
| Kugelansenkung [mm]             | R16            |
| Felgenzentrierung               | BZ             |
| Felgenmaterial                  | Stahl          |
| RAL                             | RAL9006        |
| Ventilsitz                      | ALV            |
| Schüsselstärke [mm]             | 10.0           |
| Belüftungslöcher                | Nein           |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Ein-/mehnteilig            | einteilig     |
| Hump                       | kein Hump     |
| Ventilschutz               | VSH           |
| Hohlraumversiegelt         | Nein          |
| Knurling                   | ohne Knurling |
| Verschweißung beidseitig   | Nein          |
| Vormontiertes Ventil       | Nein          |
| TPMS-kompatibles Ventil    | Nein          |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 11.3          |
| Ventilausführung           | Gummiventil   |
| Ventillänge [mm]           | 38            |
| Ventilwinkel [°]           | gerade        |
| Ventilkappe Material       | Kunststoff    |
| Ventilkappe Farbe          | Schwarz       |