

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10001874
Radgröße (gültig)	215 / 75 R 17.5
Marke	Windpower
Profil	WGC 28
Felgengröße (gültig)	6.75 x 17.5
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	M22
Einpresstiefe [mm]	+55
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.180
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	100
Nettogewicht [kg] (gültig)	54,43
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 10466409
Index, PR	135 / 133 J, 18 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2180
Geschwindigkeit 1 [km/h]	100
Tragfähigkeit 3 [kg]	2060
Geschwindigkeit 3 [km/h]	100
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Achsposition LKW	VA HA TR

TL/TT	TL
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Reifenbreite [mm]	218
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	358
Abrollumfang [mm]	2.336
Profiltiefe [mm]	15,5
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10000221
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	100
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	2.800
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	120
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Bolzenlochanzahl	8
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Bolzenlochdurchmesser [mm]	24
Felgenzentrierung	MZ
Felgenmaterial	Stahl

RAL	RAL9006
Ventilsitz	ILV
Schüsselstärke [mm]	12.0
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201040
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.20.1
Ventillänge [mm]	41,0
Ventilwinkel [°]	gerade