

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10001877
Radgröße (gültig)	20 x 8.00 - 10
Marke	BKT
Profil	LG 306
Felgenreöße (gültig)	6.00 I x 10 H2
Anschluss Felge	4/60/100
Einpresstiefe [mm]	-4
Felgenfarbe	Rot
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	515
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	15
Nettogewicht [kg] (gültig)	10,55
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15710427
Index, PR	85 A3 / 81 A6, 6 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	515
Geschwindigkeit 1 [km/h]	15
Tragfähigkeit 2 [kg]	462
Geschwindigkeit 2 [km/h]	30
Luftdruck maximal [bar]	2,60
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	205
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	223
Abrollumfang [mm]	1.450
Profiltiefe [mm]	8,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10000285
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	750
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	140
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	30
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	4
Nabenlochdurchmesser [mm]	60
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	100
Bolzenlochdurchmesser [mm]	13.5
Ansenkung	Kegel
Kegelsenkung [°]	C60
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL3000
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein

---

Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200650
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade