

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10001880
Radgröße (gültig)	285 / 70 R 19.5
Marke	Sailun
Profil	SAR1
Felgengröße (gültig)	8.25 x 19.5
Anschluss Felge	8/220.7/260
Einpresstiefe [mm]	-100
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	3.350
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	80
Nettogewicht [kg] (gültig)	71,37
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 11066203
Index, PR	150 / 148 K, 18 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	3350
Geschwindigkeit 1 [km/h]	110
Tragfähigkeit 3 [kg]	3150
Geschwindigkeit 3 [km/h]	110
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Achsposition LKW	VA TR
TL/TT	TL

M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Reifenbreite [mm]	285
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	413
Abrollumfang [mm]	2.594
Profiltiefe [mm]	13,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10000142
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.350
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.700
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	80
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	80
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	8
Nabenlochdurchmesser [mm]	220.7
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	260
Bolzenlochdurchmesser [mm]	18.5
Felgenzentrierung	MZ
Felgenmaterial	Stahl

RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	12
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201040
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.20.1
Ventillänge [mm]	41,0
Ventilwinkel [°]	gerade