

RÄDER

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Warengruppe                        | Räder         |
| Artikelnummer                      | 10001887      |
| Radgröße (gültig)                  | 16 x 6.50 - 8 |
| Marke                              | BKT           |
| Profil                             | TR 315        |
| Felgengröße (gültig)               | 5.50 x 8      |
| Anschluss Felge                    | 4/60/100      |
| Bolzenlochausführung               | D12           |
| Felgenfarbe                        | Silber        |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 355           |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 15            |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 6,46          |
| RDA (Reifendruckregelanlage)       | Nein          |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)   | Nein          |



Technische Informationen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15710380          |
| Index, PR                    | 72 A3 / 68 A6, 6 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 355                 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 15                  |
| Tragfähigkeit 2 [kg]         | 315                 |
| Geschwindigkeit 2 [km/h]     | 30                  |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,90                |
| TL/TT                        | TL                  |
| Reifenfarbe                  | Schwarz             |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| E-Ready                         | Nein                          |
| Antistatisch                    | Nein                          |
| Laufrichtung                    | Links                         |
| ECE Regelungsnummer             | ECE 106                       |
| Reifenbreite [mm]               | 155                           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 182                           |
| Abrollumfang [mm]               | 1.183                         |
| Profiltiefe [mm]                | 10,0                          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 10000264                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 360                           |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 100                           |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 30                            |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl                | 4                             |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 60                            |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 100                           |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 17.5                          |
| Ansenkung                       | Kegel                         |
| Kegelan senkung [°]             | C60                           |
| Felgenzentrierung               | BZ                            |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |
| Ventilsitz                      | ALV                           |
| Belüftungslöcher                | Nein                          |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig                     |
| Hump                            | kein Hump                     |
| Hohlraumversiegelt              | Nein                          |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Verschweißung beidseitig     | Nein        |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47200650  |
| Vormontiertes Ventil         | Nein        |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein        |
| Ventillochdurchmesser [mm]   | 11.3        |
| Ventilausführung             | Gummiventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO      | V2.03.1     |
| Ventillänge [mm]             | 43,0        |
| Ventilwinkel [°]             | gerade      |