

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10001919
Radgröße (gültig)	420 / 80 R 46
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Felgengröße (gültig)	W 13 x 46
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	6.000
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	10
Nettogewicht [kg] (gültig)	341,08
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15726458
Index, PR	170 A2 / 159 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	6000
Geschwindigkeit 1 [km/h]	10
Tragfähigkeit 2 [kg]	4375
Geschwindigkeit 2 [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	3,20
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	418
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	863
Abrollumfang [mm]	5.641
Profiltiefe [mm]	51,0
Stollenanzahl	26x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	371,75
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39123190
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	6.700
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	25.4
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Ansenkung	Kugel
Kugelsenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	15
Belüftungslöcher	Nein

Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade