

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10001922
Radgröße (gültig)	16 x 6.50 - 8
Marke	Deli
Profil	S-365
Felgenreiße (gültig)	5.50 x 8
Anschluss Felge	4/60/100
Bolzenlochausführung	D12
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	200
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	30
Nettogewicht [kg] (gültig)	5,88
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19110126
Index, PR	52 A6 / 64 A6, 4 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	200
Geschwindigkeit 1 [km/h]	30
Tragfähigkeit 2 [kg]	280
Geschwindigkeit 2 [km/h]	30
Luftdruck maximal [bar]	1,90
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	170
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	180
Abrollumfang [mm]	1.201
Profiltiefe [mm]	5,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10000264
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	360
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	30
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	4
Nabenlochdurchmesser [mm]	60
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	100
Bolzenlochdurchmesser [mm]	17.5
Ansenkung	Kegel
Kegelansenkung [°]	C60
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein

Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200650
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade