

## **RÄDER**

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10001924
Radgröße (gültig)	4.00 - 4
Marke	Kenda
Profil	K373
Index, PR	6 PR
TL/TT	TT
Nabenausführung	Gabelmont.
Lagertyp	Kugellager
Wellendurchmesser [mm]	20
Einbaulänge [mm]	75
Nabenlänge [mm]	75
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	300
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	20





## **Technische Informationen**

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	19211080
Index, PR	6 PR
TL/TT	π
Marke	Kenda
Profil	K373
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Luftdruck maximal [bar]	5,20
Reifenbreite [mm]	117
Abrollumfang [mm]	913
Baugruppe Artikel-Nr. Felge •	10001768
Felgengröße (gültig)	2.10 - 4
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	300
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	20
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	20
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	geteilt
Anzahl mehrteilig	2-teilig
Felgenmaterial	Stahl
Oberflächenbehandlung	beschichtet
RAL	RAL9006
Farbart	glänzend
Schüsselstärke [mm]	2.0
Verschweißung beidseitig	Nein
Versetzte Nabe	Nein
Zusätzliche Buchse notwendig	Nein
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	11.0