

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10001967
Radgröße (gültig)	24 R 20.5
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 699
Felgenreiße (gültig)	18.00 x 20.5
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	7.100
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	80
Nettogewicht [kg] (gültig)	253,14
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15717300
Index, PR	176 F, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	7100
Geschwindigkeit 1 [km/h]	80
Luftdruck maximal [bar]	6,00
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Karkasseneigenschaften	All-Steel POR

Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Reifenbreite [mm]	590
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	613
Abrollumfang [mm]	4.165
Profiltiefe [mm]	18,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060181
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	7.100
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	80
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	80
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/meherteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein

Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade