

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10001996
Radgröße (gültig)	650 / 55 R 26.5
Marke	BKT
Profil	FL 630 Ultra
Felgenreöße (gültig)	AG 20.00 x 26.5 H2
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Einpresstiefe [mm]	-50
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	5.800
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	235,01
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15715218
Index, PR	180 A8 / 169 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	8000
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	5800
Geschwindigkeit 2 [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	4,00
TL/TT	TL

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	645
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	600
Abrollumfang [mm]	4.207
Profiltiefe [mm]	31,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060551
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	10.200
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	7.500
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein

Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	H2
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade