

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002060
Reifengröße (gültig)	28 x 9.00 - 15
Index, PR	102 A6, 6 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	EM 936



Bohnenkamp
Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Robuster Reifen für Lader unter härtesten Einsatzbedingungen.
- Gut geeignet für Straßenfahrten.
- Aggressives Profil für hohe Traktion und gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Hohe Standsicherheit im Einsatz und gutes Fahrverhalten auf der Straße.

Technische Informationen

Artikelnummer	10002060
EAN	8903094074617
Reifengröße (gültig)	28 x 9.00 - 15
Alternativgröße 1	240/70-15
Index, PR	102 A6, 6 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	EM 936
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	17,20
Empfohlene Felgengröße	7.00I
Zulässige Felgengröße	6.50K
Luftdruck maximal [bar]	2,50
Reifenbreite [mm]	236
Außendurchmesser Reifen [mm]	750
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	356
Abrollumfang [mm]	2.243
Profiltiefe [mm]	16,0
Stollenanzahl	26x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
102 A6	850	30		2,50	