

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002110
Radgröße (gültig)	16.5 x 6.50 - 8
Marke	Deli
Profil	S-368
Felgenreiße (gültig)	5.00 x 8
Anschluss Felge	4/85/115
Einpresstiefe [mm]	-10
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	365
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	25
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,25
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Deli Tire
ROAD SYMBIOSIS

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19166120
Index, PR	73 M, 6 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	365
Geschwindigkeit 1 [km/h]	130
Luftdruck maximal [bar]	4,80
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein

ECE Regelungsnummer	ECE 30
Reifenbreite [mm]	166
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	190
Abrollumfang [mm]	1.284
Profiltiefe [mm]	5,2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10000344
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	500
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	25
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	4
Nabenlochdurchmesser [mm]	85
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	115
Bolzenlochdurchmesser [mm]	13
Ansenkung	Kegel
Kegelsenkung [°]	C60
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200650
Vormontiertes Ventil	Nein

TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade