

## RÄDER

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Warengruppe                         | Räder              |
| Artikelnummer                       | 10002299           |
| Radgröße (gültig)                   | 710 / 40 R 22.5    |
| Marke                               | BKT                |
| Profil                              | FL 630 Ultra       |
| Felgenreöße (gültig)                | AG 24.00 x 22.5 H2 |
| Anschluss Felge                     | 10/281/335         |
| Bolzenlochausführung                | A3                 |
| Einpresstiefe [mm]                  | -50                |
| Felgenfarbe                         | Silber             |
| Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]     | 4.625              |
| Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h] | 65                 |
| Nettogewicht [kg] (gültig)          | 198,98             |
| RDA (Reifendruckregelanlage)        | Nein               |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)    | Nein               |



## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15715141     |
| Index, PR                    | 172 A8 / 161 D |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 6300           |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 40             |
| Tragfähigkeit 2 [kg]         | 4625           |
| Geschwindigkeit 2 [km/h]     | 65             |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,00           |
| TL/TT                        | TL             |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Reifenfarbe                     | Schwarz                       |
| E-Ready                         | Nein                          |
| Antistatisch                    | Nein                          |
| Laufrichtung                    | Links                         |
| ECE Regelungsnummer             | ECE 106                       |
| Reifenbreite [mm]               | 727                           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 514                           |
| Speed Radius Index (SRI)        | 550                           |
| Abrollumfang [mm]               | 3.490                         |
| Profiltiefe [mm]                | 24,5                          |
| Stollenanzahl                   | 17x2                          |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]         | 393                           |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 33060462                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 9.200                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40                            |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 6.800                         |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 65                            |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl                | 10                            |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 281                           |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335                           |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 27                            |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B22 ES 36                     |
| Ansenkung                       | Kugel                         |
| Kugelansenkung [mm]             | R18                           |
| Felgenzentrierung               | BZ                            |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Felgenmaterial               | Stahl        |
| RAL                          | RAL9006      |
| Ventilsitz                   | ALV          |
| Schüsselstärke [mm]          | 12.0         |
| Belüftungslöcher             | Nein         |
| Ein-/mehrteilig              | einteilig    |
| Hump                         | H2           |
| Ventilschutz                 | VSH          |
| Hohlraumversiegelt           | Nein         |
| Verschweißung beidseitig     | Nein         |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201038   |
| Vormontiertes Ventil         | Nein         |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein         |
| Ventillochdurchmesser [mm]   | 15.7         |
| Ventilausführung             | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO      | V5.01.1      |
| Ventillänge [mm]             | 50,0         |
| Ventilwinkel [°]             | gerade       |