

## REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10002369	
Reifengröße (gültig)	295 / 60 R 22.5	
Index, PR	150 / 147 L, 1PR	
TL/TT	TL	
Marke	Sailun	
Profil	SFR1+	





## **Hinweise und Merkmale**

- Der Sailun SFR1+ ist ein LKW Reifen für die Lenkachse für den multifunktionalen Einsatz im Nah- und Regioeinsatz.
- Die optimierte Laufflächenmischung erhöht die Lebensdauer des Reifens.
- Seine breite Reifenschulter und das Schulterrillendesign sorgen für einen geringen Rollwiderstand und einen geringen Kraftstoffverbrauch.
- Die breite Lauffläche ermöglicht einen langsamen gleichmäßigen Verschleiß und ein gutes Handling.
- Der SFR1+ wurde im Vergleich zum SFR1 noch einmal weiter optimiert und die Gummimischung verbessert.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	10002369
EAN	8935341203464
Reifengröße (gültig)	295 / 60 R 22.5
Index, PR	150 / 147 L, 1PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SFR1+
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Rollwiderstand	С
Nasshaftung	В
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	49,21
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	295
Profilbreite [mm]	242
Außendurchmesser Reifen [mm]	926
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	435
Abrollumfang [mm]	2.806
Profiltiefe [mm]	14,5

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
150 L	3350	120	Single	9,00	
147 L	3075	120	Twin	9,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.