

RÄDER

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Warengruppe                        | Räder              |
| Artikelnummer                      | 10002540           |
| Radgröße (gültig)                  | 550 / 45 - 22.5    |
| Marke                              | BKT                |
| Profil                             | Flotation 648 T    |
| Felgengröße (gültig)               | AG 16.00 x 22.5 H2 |
| Anschluss Felge                    | 8/221/275          |
| Bolzenlochausführung               | A2                 |
| Einpresstiefe [mm]                 | -50                |
| Felgenfarbe                        | Silber             |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 5.300              |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40                 |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 134,99             |
| RDA (Reifendruckregelanlage)       | Nein               |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)   | Nein               |



Technische Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15712532             |
| Index, PR                    | 154 A8 / 166 A8, 20 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 3750                   |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 40                     |
| Tragfähigkeit 2 [kg]         | 5300                   |
| Geschwindigkeit 2 [km/h]     | 40                     |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,00                   |
| TL/TT                        | TL                     |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Reifenfarbe                     | Schwarz                       |
| E-Ready                         | Nein                          |
| Antistatisch                    | Nein                          |
| ECE Regelungsnummer             | ECE 106                       |
| Reifenbreite [mm]               | 550                           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 475                           |
| Abrollumfang [mm]               | 3.203                         |
| Profiltiefe [mm]                | 22,0                          |
| Stollenanzahl                   | 26x2                          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 33060352                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 5.600                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 65                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 40                            |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl                | 8                             |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 221                           |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 275                           |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 21.5                          |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B18 ES 32                     |
| Ansenkung                       | Kugel                         |
| Kugelsenkung [mm]               | R16                           |
| Felgenzentrierung               | BZ                            |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |
| Ventilsitz                      | ALV                           |
| Belüftungslöcher                | Nein                          |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig                     |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Hump                       | H2               |
| Ventilschutz               | VSV              |
| Hohlraumversiegelt         | Nein             |
| Knurling                   | ohne Knurling    |
| Verschweißung beidseitig   | Nein             |
| Vormontiertes Ventil       | Nein             |
| TPMS-kompatibles Ventil    | Nein             |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7             |
| Ventilausführung           | Wasserfüllventil |
| Ventillänge [mm]           | 47               |
| Ventilwinkel [°]           | gerade           |
| Ventilkappe Material       | Kunststoff       |
| Ventilkappe Farbe          | Schwarz          |