

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002570
Radgröße (gültig)	435 / 50 R 19.5
Marke	Sailun
Profil	STL1
Felgenreiße (gültig)	14.00 x 19.5
Anschluss Felge	10/176/225
Bolzenlochausführung	M22
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.500
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	100
Nettogewicht [kg] (gültig)	114,70
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



 **SAILUN**  
TYRE

## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 11066241
Index, PR	160 J, 20 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	4500
Geschwindigkeit 1 [km/h]	100
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Achsposition LKW	TR
TL/TT	TL
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Reifenbreite [mm]	438
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	431
Abrollumfang [mm]	2.656
Profiltiefe [mm]	12,5
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31267921
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.500
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	176
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	225
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26
Bolzenlochausführung EUWA	M22
Felgenzentrierung	MZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein

---

Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201035
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.21.1
Ventillänge [mm]	33,0
Ventilwinkel [°]	gerade