

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002593
Radgröße (gültig)	200 / 60 - 14.5
Marke	BKT
Profil	Rib 774 (A)
Felgenreöße (gültig)	6.75 x 14.5
Anschluss Felge	5/94/140
Bolzenlochausführung	A1
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	950
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	28,10
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15711651
Index, PR	106 A8, 10 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	950
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	5,00
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein

ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	210
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	278
Abrollumfang [mm]	1.785
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39920363
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.500
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	1.300
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	5
Nabenlochdurchmesser [mm]	94
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	140
Bolzenlochdurchmesser [mm]	18.5
Bolzenlochausführung EUWA	B14 ES 28
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R14
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	8
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein

Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Gummiventil
Ventillänge [mm]	38
Ventilwinkel [°]	gerade
Ventilkappe Material	Kunststoff
Ventilkappe Farbe	Schwarz