

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002608
Radgröße (gültig)	4.80 / 4.00 - 8
Marke	Kenda
Profil	K352
Index, PR	6 PR
TL/TT	TL
Nabenausführung	Endkappenmont.
Lagertyp	Kugellager
Wellendurchmesser [mm]	25
Einbaulänge [mm]	80
Nabenlänge [mm]	88
Felgenfarbe	Rot
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	340
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	16



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

K KENDA

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19211170
Index, PR	6 PR
TL/TT	TL
Marke	Kenda
Profil	K352
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig

Luftdruck maximal [bar]	6,89
Reifenbreite [mm]	103
Abrollumfang [mm]	1.233
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10002356
Felgenreiße (gültig)	2.50 A x 8
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	560
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	10
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	450
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	20
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	16
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL3000
Farbart	glänzend
Verschweißung beidseitig	Nein
Nabenlochdurchmesser innen [mm]	52
Nabenlochdurchmesser außen [mm]	56
Versetzte Nabe	Nein
Zusätzliche Buchse notwendig	Nein
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0