

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002688
Radgröße (gültig)	27 x 10 - 15.3
Marke	BKT
Profil	AS 504
Felgenreöße (gültig)	9.00 x 15.3
Anschluss Felge	5/94/140
Bolzenlochausführung	E1
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	975
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	33,73
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15710547
Index, PR	95 A8 / 107 A8, 8 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	690
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	975
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,10
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
Laufrichtung	Links
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	260
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	317
Abrollumfang [mm]	2.071
Profiltiefe [mm]	23,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32010163
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.060
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	1.650
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	60
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochzahl	5
Nabenlochdurchmesser [mm]	94
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	140
Bolzenlochdurchmesser [mm]	18.5
Ansenkung	Kugel
Kugelan senkung [mm]	R14
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig

Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200570
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.3
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade