

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10002862
Radgröße (gültig)	195 / 70 R 14
Marke	Kenda
Profil	KR209 KargoTrail 3G
Felgenreöße (gültig)	6 J x 14 H2
Anschluss Felge	5/66.6/112
Einpresstiefe [mm]	+30
Felgenfarbe	Schwarz
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	750
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	140
Nettogewicht [kg] (gültig)	15,11
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19266131
Index, PR	98 N
Tragfähigkeit 1 [kg]	750
Geschwindigkeit 1 [km/h]	140
Luftdruck maximal [bar]	3,40
TL/TT	TL
M+S	M+S
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein

Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 30 ECE 117
Rollwiderstand	A
Nasshaftung	D
Rollgeräusch [db]	69
Rollgeräusch Level	B
Reifenbreite [mm]	201
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	285
Abrollumfang [mm]	1.928
Profiltiefe [mm]	5,5
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39800437
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	140
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	140
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	5
Nabenlochdurchmesser [mm]	66.6
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	112
Bolzenlochdurchmesser [mm]	15
Ansenkung	Kegel
Kegelsenkung [°]	C60
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Aluminium
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/meherteilig	einteilig
Hump	H2

Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200670
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventillänge [mm]	45,5
Ventilwinkel [°]	gerade