

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002876
Reifengröße (gültig)	275 / 80 R 22.5
Index, PR	151 / 148 L, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	PRO DR76



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**WINDPOWER TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Hinweise und Merkmale

- Der Windpower PRO DR76 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse der neuesten Generation für den Einsatz im Regionalverkehr.
- Sein Blockdesign sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung für einen reduzierten Verschleiß und eine lange Lebensdauer.
- Die spezielle verstärkte Wulstkonstruktion mit Stahlkern (BWC = Bead Wrapped Chafer) schützt den Reifen vor seitlichen Anprallverletzungen und optimiert die Runderneuerungsfähigkeit.
- Besonders hochwertige extrem feste Cordlagen (SHT = Super High Tensile Cord) sorgen für ein hervorragendes Handling und einen geringen Rollwiderstand.
- Alle Reifen der Pro Serie sind mit der Dual-Layer Technologie ausgestattet, bei der sich eine äußere und eine darunterliegende Gummischicht ideal ergänzen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10002876
EAN	4040658124365
Reifengröße (gültig)	275 / 80 R 22.5
Index, PR	151 / 148 L, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	PRO DR76
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	A
Rollgeräusch [db]	75
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	55,00
Empfohlene Felgengröße	8.25
Zulässige Felgengröße	7.50
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	282
Profilbreite [mm]	240
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.023
Abrollumfang [mm]	3.120
Profiltiefe [mm]	18,0

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
151 L	3450	120	Single	9,00	
148 L	3150	120	Twin	9,00	